

# HEWIKUT

## MONODEKOR

Selvudjævnende dekorativ epoxybelægning

Systemdatablad  
S.06 rev 01

### Systembeskrivelse

**Monodekor** er et fugefrit dekorativt gulvsystem baseret på epoxy uden opløsningsmidler og specielle fyldstoffer.

**Monodekor** er primært egnet for brug på ny eller gammel beton. Systemet giver en meget attraktiv overflade, enten blank eller mat.

### Anvendelsesområder

**Monodekor** giver en glat, porefri, vandtæt og hård overflade og er velegnet i områder, hvor hygiejne, rengøringsvenlighed og slidstyrke er vigtig, samt hvor det er ønskeligt med et dekorativt udtryk.

### Egenskaber

**Kemiske:** **Monodekor** giver en fugefri og vandtæt overflade med god kemisk resistens mod alkalier, olie, fedt og salt men begrænset resistens mod syrer med høj koncentration.

**Mekaniske:** **Monodekor** har meget god slidstyrke og vil have en trykstyrke som er betydelig højere end betonunderlaget.

### Systemopbygning

Overfladebehandling: Slibning eller sandblæsning  
Overfladen bør være iht. toleranceklasse 2 eller bedre.

Primer: EP-P 200  
Bindemiddel: EP-Monodekor  
Topcoat: PU-MW XP

### Farvemuligheder

Se separat farvekort med forskellige grundfarver kombineret med sort og hvidt fyldstof.

### Udførelse

**Monodekor** udlægges som et traditionelt selvudjævnende epoxy-system med afstandsrive. Topcoat rulles på.

Materialeforbruget er 1,85 kg/mm. Belægningens tykkelse er 2 - 5 mm.



### Tekniske data

<b>Malkode 00-5 (1993)</b>	
<b>Hæftefasthed, Cen TC 125/N 85</b>	
- beton C-35	2,7 Mpa
<b>Slagstyrke, EN ISO 6272-1</b>	Ingen skade
<b>Slitagemodstand, EN 13892 - 4</b>	3 µm
<b>Trykfasthed, EN 13892-2</b>	
	57,6 N/mm <sup>2</sup>
<b>Trækstyrke, EN 13892-2</b>	
	40 N/mm <sup>2</sup>
<b>E-modul, DIN 1164</b>	
	12800 N/mm <sup>2</sup>
<b>Brandmodstand, EN 13501-1</b>	
	B <sub>fl</sub> - s1

Producent



# HEWIKUT

Fugefri gulve

Hewikut A/S  
Søndervang 2, Vrads DK - 8654 Bryrup  
Nyager 2 DK - 2605 Brøndby  
Tel: 7026 7667 Web: www.hewikut.com