

#### Systembeskrivelse

**PU-Monoflex** er en selvudjævnende fleksibel polyuretan-belægning for gulv i industri- og erhvervsbyggeri. **PU-Monoflex** er en dekorativ slidstærk belægning, som på grund af den meget høje fleksibilitet er meget behagelig for gangtrafik.

**PU-Monoflex** giver en blank og jævn overflade som er meget let at holde ren. Kan leveres i mange farver, og kan eventuelt strøs med tilsætningsstoffer som giver en optisk effekt.

#### Anvendelsesområder

**PU-Monoflex** er beregnet til brug for let belastede industrigulve, samt kontorer og korridorer hvor der forekommer meget gangtrafik.

#### Egenskaber

*Kemiske:* **PU-Monoflex** giver vandtætte, fugefri flader med god bestandighed overfor mange kemikalier.

*Mekaniske:* **PU-Monoflex** har meget gode mekaniske egenskaber mod slag og stød, og er meget slidstærk.

*Termiske:* **PU-Monoflex** lægges forholdsvis tyndt og har begrænset bestandighed mod termiske chok.

#### Underlag / forbehandling

Underlaget må være tørt og rent og frit for olie, fedt og andet smuds. Forbehandles med slyngrensning, fræsning eller diamantslibning.

#### Opbygning

Epoxyprimer: EP-P 200  
Bindemiddel: PU-SLF UV  
Topcoat: PU-MW N C



#### Tekniske data

<b>Malkode 00-5 (1993)</b>	
<b>Pot-life ved 20° C</b>	20 minutter
<b>Forbrug</b>	
1 mm	1,2 kg/m <sup>2</sup>
2 mm	2,4 kg/m <sup>2</sup>
<b>Tørretid ved 20° C</b>	6 – 8 timer
<b>Hærdetid ved 20° C</b>	
Let belastning	12 timer
Afhærdet	7 døgn
<b>Holdbarhed</b>	Min. 12 måneder
<b>Brudforlængelse</b>	200 %

Producent

